1. Textiler Bodenbelag auf neuem Zementestrich
(normale Belastung, stuhlrollenfest)

1.1 Technische Vorbemerkungen:

Es gelten die Ausführungsbestimmungen der ATV DIN 18365 „Bodenbelagarbeiten". Zur Vorbeugung und Vermeidung von langanhaltenden Belastungen der Raumluft durch flüchtige organische Verbindungen (VOC) sind nach dem Stand der Technik sehr emissionsarme Verlegewerkstoffe einzusetzen, die mit dem geschützten Zeichen EMICODE® EC1 der Gemeinschaft emissionskontrollierter Verlegewerkstoffe (GEV) gekennzeichnet sind. Als Nachweis für die Konformität der Produkte ist den Angebotsunterlagen die GEV-Lizenz beizufügen. Dies gilt grundsätzlich soweit nicht zwingende technische Gründe gegen den Einsatz der EC1-Verlegewerkstoffe sprechen (z.B. extrem störrische Oberbeläge oder formgebende Untergründe).

1.2 Leistungsverzeichnis:

Pos.	Menge	Positionsbeschreibung	Einzel-preis	Gesamt-preis
1.0		m² Zementestrich durch Anschleifen für die Aufnahme einer Spachtelmasse vorbereiten; Absaugen mit Industriestaubsauger.		
2.0		m² vorbereitete Zementestrichfläche im Rollenauftrag vorstreichen mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen Dispersionsvorstrich, gekennzeichnet mit EMICODE® EC1 nach GEV. Fabrikat: ..... Hersteller:		
3.0		m² vorgenannte, grundierte Fläche ausgleichen mit einer zementären, selbstverlaufenden, sehr emissionsarmen Spachtelmasse gekennzeichnet mit EMICODE® EC1 nach GEV. Fabrikat: ..... Hersteller:		
4.0		Oberbelag verlegen/vollflächig kleben		
4.1		m² Nadelvliesbelag liefern Fabrikat:....., Hersteller:....., Farbe:....., Design:....., Bahnenware, Abmessungen: ..... cm breit, ... mm dick und vollflächig kleben mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen Dispersionsklebstoff, gekennzeichnet mit EMICODE® EC1 nach GEV auf den vorgenannten, verlegereifen Untergrund. Fabrikat: ....., Hersteller:		

4.2		m² Textilbelag mit Textilrücken (TR) liefern Fabrikat:....., Hersteller:....., Farbe:....., Design:....., Bahnenware, Abmessungen: ..... cm breit, ... mm dick und vollflächig kleben mit einem lösemittelfreien, sehr emissionsarmen Dispersionsklebstoff, gekennzeichnet mit EMICODE® EC1 nach GEV auf den vorgenannten, verlegereifen Untergrund. Fabrikat: ..... Hersteller:		
4.3		m² Textilbelag mit Textil- (TR), Schaum- (SR) oder Vliesrücken liefern Fabrikat:....., Hersteller:....., Farbe:..... .., Design:....., Bahnenware, Abmessungen: ..... cm breit, ... mm dick und vollflächig fixieren mit einer lösemittelfreien, sehr emissionsarmen Dispersions-Fixierung, gekennzeichnet mit EMICODE® EC1 nach GEV auf den vorgenannten, verlegereifen Untergrund. Fabrikat: ..... Hersteller:		
4.4		m² selbstliegende Teppichfliesen (SL-Fliesen) liefern Fabrikat:....., Hersteller:....., Farbe:....., Design:....., Abmessungen: ..... cm x ..... cm, ... mm dick und verlegen auf den vorgenannten, verlegereifen Untergrund, versehen mit lösemittelfreier, sehr emissionsarmer Haftbeschichtung, gekennzeichnet mit EMICODE® EC1 nach GEV. Fabrikat: ..... Hersteller:		