

EINBRUCHHEMMUNG

Widerstandsklasse nach DIN V ENV 1627	Verglasung nach DIN EN 356	Mutmaßliches Täterprofil und Arbeitsweise
WK 1	keine Anforderungen	Bauteile der Widerstandsklasse 1 weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchsversuche mit Gelegenheitstäter/ Einsatz von körperlicher Gewalt aufzubrechen, z.B. Gegentreten, Schulterwurf, Hochschieben und Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus).
WK2	P 4A	Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich das Fenster, die Türe oder den Abschluss durch den Einsatz einfache Werkzeuge wie Schraubendreher, Zange und Keile das verschlossene Bauteil aufzubrechen.
WK 3	P 5A	Der Täter versucht durch den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge wie 2. Schraubendreher und Kuhfuß das verriegelte Bauteil aufzubrechen.
WK 4	P 6A	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Säge- und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer und Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein.
WK 5	P 7A	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge, wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.
WK 6	P 8A	Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge , wie z.B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein.