Widerstandsklassen gegen Durchschuss nach DIN 52290-2

Widerstandsklasse gegen Durchschuss	Kaliber	Geschossart	Masse des Geschosses [g]	$V_{2,5}$ [m/s]	Schussentfernung [m]
C1	9 mm x 19	VMR/Wk	8,0	355 – 365	3
C2	357 Magnum	VMKS/Wk	10,25	415 – 425	3
C3	44 Magnum	VMF/Wk	15,55	435 – 445	3
C4	7,62 mm x 51	VMS/Wk	9,45	785 – 795	10
C5	7,62 mm x 51	VMS/Hk	9,75	800 – 810	25

VMR/Wk: Vollmantel-Rundkopfgeschoss mit Weichkern
VMKS/Wk: Vollmantel-Kegelspitzgeschoss mit Weichkern
VMF/Wk: Vollmantel-Flachkopfgeschoss mit Weichkern
VMS/Wk: Vollmantel-Spitzkopfgeschoss mit Weichkern
VMS/Hk: Vollmantel-Spitzkopfgeschoss mit Hartkern

Widerstandsklassen gegen Durchschuss nach EN 1063

Widerstandsklasse gegen Durchschuss	Kaliber	Art	Masse des Geschosses [g]	$V_{2,5}$ [m/s]	Schussentfernung [m]
BR 1	.22 LR	L/RN	2,6	360	10
BR 2	9 mm Luger	FJ/RN/SC	8,0	400	5
BR 3	.357 Magnum	FJ/CB/SC	10,2	430	5
BR 4	.440 Magnum	FJ/FN/SC	15,6	440	5
BR 5	5,56 x 45	FJ/PB/SC/P 1	4.0	950	10
BR 6	7,62 x 51	FJ/PB/SC	9,5	830	10
BR 7	7,62 x 51	FJ/PB/HC1	9,8	820	10
SG 1 (1 Schuss) SG 2 (3 Schüsse)	12/70	Brenneke Flintenlauf Geschoss	31,0	420	10